

FICHA TÉCNICA

FITA ADESIVA EPDM



Dimensões: 30 x 2mm.
Comprimentos disponíveis: 2.5M, 5M, 10M.

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	RESULTADO
Densidade	ASTM-3575W	kg/m³	140 - 200
Dureza	ASTM-D2240	SHORE 00	30 - 50
Tensão de ruptura	ASTM-D412A	N/cm²	Mín. 40
Alongamento de ruptura	ASTM-D412A	%	Mín. 150
Flamabilidade - Espessura 2mm	ISO-3795	mm/min	Máx. 100
Temperatura de trabalho	-	°C	-40 a 90
Estabilidade térmica - 90°C / 1h	ASTM-D3575S	%	Máx. 8
Resistência ao rasgo	ASTM-D624C	N/cm	Mín. 15
Resistência a compressão 25%	ASTM-D1056	N/cm²	Mín. 5
Deformação permanente a compressão 50% - 23°C / 22h	ASTM-3575B	%	Máx. 45

Validade: Este Produto se mantém estável por 1 ano, à temperatura ambiente, em local seco e bem ventilado.

Elaborado por:	Aprovado por:	Data	Revisão
Higor Carvalho	Vinicius Neto	18/09/2025	00